

Nachsetzzeichen SKF Y-Lager

Dichtungen

-	Standardlager: Dichtung "Superagriseal" auf beiden Seiten des Lagers
2F	Standarddichtung mit vorgeschalteter Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers
2LS8	Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten des Lagers
2RF	Mehrfachdichtung auf beiden Seiten des Lagers
2RS1	Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten des Lagers
VP076	Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Werkstoff

HV	Lagerteile aus nichtrostendem Stahl und lebensmittelverträgliches Schmierfett
VA201	Lager mit Stahlblechkäfig für Temperaturen -40 bis +250 °C
VA228	Lager mit Kronenkäfig aus Graphit für Temperaturen -150 bis +350 °C
VE495	Verzinkte Lagerringe und Schleuderscheiben aus nichtrostendem Stahl und lebensmittelverträgliches Schmierfett
VL065	Innenring mit verzinkten Aussenflächen
VT357	Lithium-Komplex-Seifenfett auf Mineralölbasis der Konsistenzklasse 2 für Betriebstemperaturen von -20 bis 140 °C