



[www.kull-laube.ch](http://www.kull-laube.ch)

email: [info@kull-laube.ch](mailto:info@kull-laube.ch)

## W E L T N E U H E I T

### Simatherm VOLCANO IH 025

#### TECHNISCHE DATEN

Merkmale	Bezeichnung
Maximale Leistungsaufnahme	1,4 / 1,5 kVA
Netzspannung V/Hz*	230 V 6 A 1,4 kVA 115 V 13 A 1,5 kVA 100 V 15 A 1,5 kVA
Werkstück:	
- maximales Gewicht	- 10 kg (Ferritische Metalle)
- Innendurchmesser	- ab 20 mm
- Aussendurchmesser	- bis 160 mm
Temperaturautomatik:	
- Regelbereich	- 0–180 °C
- Magnetischer Sensor	- Typ K
- Genauigkeit (Elektronik)	- ± 3 °C bis 110 °C
Zeitautomatik:	
- Zeitbereich	- 0–10 Minuten
- Genauigkeit	- ± 0,1-Minuten-Schritten
Maximaltemperatur	180 °C
Thermometermodus	Ja
Lagertemperaturvorwahl	Ja
Leistungsrosselung	Ja
- Automatische Entmagnetisierung	- Ja
- Restmagnetismus	- <2A/cm
Eignung für abgedichtete Lager	Ja
Eignung für fettgefüllte Lager	Ja
Fehleranzeige	Ja
Thermischer Überlastschutz	Ja
Bedienfeld	Tastatur mit LED-Anzeige
Abmessungen (BxTxH)	340 x 250 x 64 mm (über Kegel 121 mm)
Gesamtgewicht	3,5 kg
Gehäusematerial	Kunststoff
Lüfterkühlung	Ja