

Technische Daten							
Bezeichnung	HN .. (siehe Tabelle)						
Beschreibung	Hakenschlüssel						
Werkstoff	Gehärteter Spezialstahl						
Griff-Werkstoff	PVC						
Passend für	viele SKF Wellenmuttern alle KM Wellenmuttern nach DIN 981 alle KM Wellenmuttern nach DIN 1804 Wellenmuttern von KM 0 (Ø18 mm) bis KM 22 (Ø145 mm)						
	DIN 1810	Außendurchmesser der Mutter		Arbeitslänge	Dicke	Gewicht	
	mm	mm		mm	mm	g	
HN 0		16 - 20		100	3	24	
HN 1	Ø20 - Ø22	20 - 22		100	3	25	
HN 2-3	Ø25 - Ø28	25 - 28		120	4	48	
HN 4	Ø30 - Ø32	30 - 32		120	4	48	
HN 5-6		38 - 45		150	5	96	
HN 7	Ø52 - Ø55	52 - 55		180	6	170	
HN 8-9		58 - 65		210	7	270	
HN 10-11	Ø68 - Ø75	68 - 75		210	7	270	
HN 12-13	Ø80 - Ø90	80 - 90		240	8	420	
HN 14		92		240	8	415	
HN 15	Ø95 - Ø100	95 -100		240	8	405	
HN 16		105		240	8	412	
HN 17	Ø110 - Ø115	110 - 115		280	10	753	
HN 18-20	Ø120 - Ø130	120 - 130		280	10	752	
HN 21-22	Ø135 - Ø145	135 - 145		320	12	1210	
Auswahltafel für HN Hakenschlüssel							
Passend für SKF Wellenmuttern der Reihe							
	KM	N	AN	KMK	KMFE	KMT	DIN 1804 (M)
HN 0	0	0		0			M6x0,75, M8x1
HN 1	1	1		1			M8x1
HN 2-3	2, 3	2, 3		2, 3		0	M10x1, M12x1,5
HN 4	4	4		4	4	1, 2	M14x1,5, M16x1,5
HN 5-6	5, 6	5, 6		5, 6	5, 6	3, 4, 5	M22x1,5, M24x1,5, M26x1,5
HN 7	7	7		7	7	6, 7	M32x1,5, M35x1,5
HN 8-9	8, 9	8, 9		8, 9	8, 9	8	M38x1,5, M40x1,5, M42x1,5
HN 10-11	10, 11	10, 11		10, 11	10, 11	9, 10	M45x1,5, M48x1,5, M50x1,5
HN 12-13	12, 13	12, 13		12, 13	12, 13	11, 12	M52x1,5, M55x1,5, M58x1,5, M60x1,5
HN 14	14		14	14	14		
HN 15	15		15	15	15	13, 14	M62x1,5, M65x1,5, M68x1,5, M70x1,5
HN 16	16		16	16	16	15	
HN 17	17		17	17	17	16	M72x1,5, M75x1,5, M80x2
HN 18-20	18, 19, 20		18, 19, 20	18, 19, 20	18, 19, 20	17, 18, 19	M85x2, M90x2
HN 21-22	21, 22		21, 22		21, 22	20, 22	M95x2, M100x2