

Druckluft- und Flüssigkeitswerkzeuge – Serie 208

- **Hohe Blaskraft**
- **Leicht regelbarer Luftstrom**
- **Ergonomische, komfortable Griffstücke**

Die Blaspistole der Serie 208 von CEIN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene Rohre und Düsen erhältlich.


TECHNISCHE DATEN

Material Blaspistole..... POM (Gehäuse), Messing (Ventil, Rohr)
 Medium..... Druckluft und nicht-explosive wasserbasierende Flüssigkeiten
 Dichtungsmaterial..... Nitril (NBR)
 Min. Berstdruck..... 64 bar (928 PSI)
 Temperaturbereich..... -20°C – +60°C (-4°F – +140°F)

Die Durchflusskapazität wird bei 6 bar (87 PSI) Einlassdruck und der Druckabfall bei 0,5 bar (7 PSI) ermittelt.



suvapro Suva zertifiziert: 11 208 3100
 11 208 3200
 11 208 0952
 CERTIFICATION

	Artikelnummer	Rohr	Anschluss	Gewicht	Geräuschpegel	Durchflussmenge	Max. Betriebsdruck
BLASPISTOLE BASIS  	11 208 0000	R 1/4" Gewinde	R 1/4"	76 gr (2.7 oz)	- dB	- l/min (- CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0050	1/4" NPT Gewinde	NPT 1/4"	76 gr (2.7 oz)	- dB	- l/min (- CFM)	16 bar (232 PSI)
90MM ROHR  	11 208 0100	Fest montiertes Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0150	Fest montiertes Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0200	Abnehmbares Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	94 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0250	Abnehmbares Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	94 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0300	Abnehmbares Rohr	R 1/4"	110 gr (3.9 oz)	93 dB	250 l/min (8.8 CFM)	8 bar (116 PSI)
REGLER  	11 208 0350	Abnehmbares Rohr	NPT 1/4"	110 gr (3.9 oz)	93 dB	250 l/min (8.8 CFM)	8 bar (116 PSI)
90 MM ROHR MIT STAR-TIP  	11 208 3100	Fest montiertes Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3150	Fest montiertes Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3200	Abnehmbares Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3250	Abnehmbares Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0952	Fest montiertes Rohr R 1/4"		35 gr	83.5 dB	398 l/min	16 bar
20-STÜCK DISPLAY-PACKUNG (BESTEHEND AUS 11 208 0100) 							
20-STÜCK DISPLAY-PACKUNG (BESTEHEND AUS 11 208 0100 + 11 208 9955 + 11 208 9962 + 11 208 9956) 							
BLISTER PACKUNG - BESTEHEND AUS (11 208 0100 + 11 208 9955 + 11 208 9962 + 11 208 9956) 							
	71 208 1911	Fest montiertes Rohr	R 1/4"	gr (oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)



Sämtliche mit OK gekennzeichneten Produkte entsprechen den OSHA-Anweisungen STD 1-13.1: „... beim Erreichen einer Endstellung darf der statische Druck an der Hauptöffnung 2 Bar nicht überschreiten. Sämtliche mit einem Ohr gekennzeichneten Produkte verfügen über einen Geräuschpegel unter 85 dB(A) und erfüllen die EU-Maschinenrichtlinie §1.5.8 (Anforderungen zur Geräuscheindämmung). Die Einhaltung der o.g. Richtlinien wurde bei 6 Bar Eingangsdruck gemessen.



Star-Tip – Umfasst sechs separate Auslässe, was einen dämpfenden Effekt zur Folge hat; zudem entspricht die Blaspistole den OSHA-Sicherheitsstandards.

MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitswerkzeug – Serie 210

- Hohe Blaskraft
- Verstellbare Durchflusskontrolle
- Ergonomisch geformter Griff

CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA-Sicherheitsstandards bei Gegendruck und geht sogar noch über die geltenden Anforderungen hinaus.

TECHNISCHE DATEN

Material Blaspistole.....	POM, TPE, Aluminum
Medium.....	Luft und nichtexplosive Flüssigkeiten auf Wasserbasis
Dichtungsmaterial.....	NBR (Nitril)
Max. Betriebsdruck	16 bar (232 PSI)
Min. Berstdruck.....	64 bar (928 PSI)
Temperaturbereich.....	+60°C – +80°C (140°F – +176°F) @ 10 bar (145 PSI) Arbeitsdruck
Temperaturbereich.....	-20°C – +60°C (-4°F – +140°F) @ 16 bar (232 PSI) Arbeitsdruck
Geräuschpegel.....	79 dB - 101 dB

Die Durchflussmenge wird bei einem Eingangsdruck von 6 bar (87 PSI) und einem Druckabfall von 0,5 bar (7 PSI) gemessen.




	Artikelnummer	Anschluss	Durchfluss (Druckluft) Min.-Max.	Durchfluss (Flüssigkeit) Min.-Max.
EINSTELLBARE DÜSE 	11 210 0400	320 Nippel	200 - 1200 l/min (7.1 – 42.4 CFM)	5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
	11 210 0430	Nippel für Flüssigkeit	200 - 1200 l/min (7.1 – 42.4 CFM)	5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
	11 210 0450	Adapter 1/4"	200 - 1200 l/min (7.1 – 42.4 CFM)	5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
	11 210 0455	G 1/2" Messing	200 - 1200 l/min (7.1 – 42.4 CFM)	5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
GERADES ROHR 90 MM 	11 210 0100	320 Nippel	150 - 1100 l/min (5.3 – 38.8 CFM)	
	11 210 0150	NPT 1/4"	150 - 1100 l/min (5.3 – 38.8 CFM)	
	11 210 0152	G 1/4" Messing	150 - 1100 l/min (5.3 – 38.8 CFM)	
STAR-TIP ROHR 90 MM 	11 210 3100	320 Nippel	100 - 700 l/min (3.5 – 24.7 CFM)	
	11 210 3150	NPT 1/4"	100 - 1100 l/min (3.5 – 38.8 CFM)	
	11 210 3152	G 1/4" Messing	100 - 1100 l/min (3.5 – 38.8 CFM)	
EINSTELLBARER FLÜSSIGKEITSSTRAHL 	11 210 0340	417 Nippel, Messing		3.5 - 15 l/min (0.9 – 4.0GPM)
	11 210 0352	G 1/4" Messing		3.5 - 15 l/min (0.9 – 4.0GPM)
	11 210 0355	G 1/2" Messing		3.5 - 15 l/min (0.9 – 4.0GPM)
THEKENAUFSTELLER MIT ACHT WERKZEUGETM 	11 210 9980	320 Nippel	200 - 1200 l/min (7.1 – 42.4 CFM)	5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
	11 210 9981	Adapter 1/4"	200 - 1200 l/min (7.1 – 42.4 CFM)	5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
	11 210 9952S	Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow Rohr 90mm und Schalldämpferdüse schwarz, R 1/4" IG, für Luft	407l/min Durchfluss Luftmenge 558l/min Luftmenge inkl. Injektorwirkung (durch die Injektor Düse wird zusätzlich Luft angesogen, was die Literleistung erhöht)	
	11 210 9965S	Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow R 1/4" IG, für Luft	530l/min Durchfluss Luftmenge	
	11 210 9959U	Sicherheits-Nachrüst-Set für Multi-Flow, Serie 210, mit Rohr 90mm und Schalldämpferdüse nicht abnehmbar		


Zubehör für Blaspistolen – Abnehmbar

- Abnehmbare Düsen
- Verlängerungsrohre in verschiedenen Längen
- Sicherheitsversionen mit Luftumleitung bei Gegendruck
- Schalldämmende Ausführungen



Austauschbares Zubehör für Blaspistolen (Serie 208 / 210). Verschiedene Rohre und Düsen tragen den verschiedenen Anforderungen Rechnung.

	Beschreibung	Anschluss 1	Artikelnummer
GUMMIDÜSE 	Passt direkt auf das Rohr. Für die Verwendung auf empfindlichen Oberflächen. Eignet sich für die Dichtheitsprüfung. Die Düse ist in drei verschiedenen Grössen oder als Satz erhältlich.	Ø 14 mm (1/2")	11 208 9956
		Ø 25 mm (1")	11 208 9957
		Ø 35 mm (1 1/3")	11 208 9958
		Satz, 3-Stück (Ø 14, 25 and 35)	11 208 9960
VENTURI-DÜSE 	Passt direkt auf das Rohr. Der Luftstrom wird durch Ansaugen der Umgebungsluft um 100% erhöht. Eignet sich zum Wegblasen von leichten Spänen. Bei Blockierung der Düse wird die Luft seitlich herausgelassen und damit der Ausgangsdruck auf weniger als 2 bar (29 PSI) reduziert.	-	11 208 9963
BYPASS-DÜSE 	Passt direkt auf das Rohr. Bei Gegendruck wird der Druck durch die Seitenauslässe freigegeben (oder umgewälzt), wodurch der maximale Ausgangsdruck auf weniger als 2 bar (29 PSI) reduziert wird.	-	11 208 9961
SCHUTZSCHILD-DÜSE 	Passt direkt auf das Rohr. Schafft einen schützenden Luftmantel, der sich für das Beseitigen von leichten Holzspänen oder Flüssigkeiten eignet. Bei Gegendruck wird die Luft seitlich herausgelassen und der Ausgangsdruck auf weniger als 2 bar (29 PSI) reduziert.	-	11 208 9954
SCHUTZSCHILD 	Passt direkt auf das Rohr. Schützt den Bediener vor umherfliegenden Spänen. Für das Anbringen an einer beliebigen Stelle am Rohr. Nitril-Buchse zugunsten einer einfachen Montage. Durchmesser des transparenten Schutzschilds: 100 mm (4")	-	11 208 9955
SCHALLDÄMPFER 	Passt direkt auf das Rohr. Reduziert die Geräuscentwicklung auf wirksame Art und Weise, wenn ein niedriger Geräuschpegel erforderlich ist. Geräuschpegel: 82 dB(A).	-	11 208 9962
	Schalldämpferdüse schwarz, nicht abnehmbar, suva-zertifiziert	-	11 208 9952
SCHALLDÄMPFER-DÜSE 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Für die Verwendung in engen Umgebungen.	-	11 208 9965
STAR-TIP ROHR 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Durchflusskapazität: 190 l/min (7 CFM)	90 mm (4")	11 208 3215
			
VERLÄNGERUNGSRÖHR 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Für besseren Zugriff auf schwer zu erreichende Stellen bietet. Die Star-Tip Funktion bieten einen geräuscheduzierenden Effekt, zudem entspricht die sie den OSHA-Sicherheitsstandards.	300 mm (12")	11 208 3219
	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Entspricht die sie den OSHA-Sicherheitsstandards. Luftstrom: 180 l/min (6 CFM)	500 mm (20")	11 208 3220
			
ROHRREGLER 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Reduziert den Ausgangsdruck auf einen sicheren Wert, falls eine Blockade im Inneren des Rohrs oder falls ein Gegendruck auftreten sollte.	90 mm (4")	11 208 0216

	Beschreibung	Anschluss 1	Artikelnummer
ROHR 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Durchflusskapazität: 500 l/min (18 CFM).	90 mm (4 Zoll)	11 208 0215
VERLÄNGERUNGSRÖHR 	Passt direkt an die Gehäusegewinde des Druckluftwerkzeugs. Bietet einen besseren Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen. Luftdurchfluss: 380 l/min (13 CFM)	300 mm (12 Zoll) 500 mm (20")	11 208 0219 11 208 0220
FLEXIBLES VERLÄNGERUNGSRÖHR 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Kann gebogen und für spezielle Anwendungen an schwer zu erreichenden Stellen eingestellt werden. Flexibles 6-mm (1/4")-beschichtetes Kupferrohr Luftstrom: 120 l/min (4 CFM).	400 mm (16")	11 208 0222
SPRÜHBEHÄLTER SET 	Passt direkt aufs Rohr der Blaspistole. Die Düse ist konstruiert worden um ein dichter Sprühnebel zu sprayen. Flüssigkeitsströmung und Flüssigkeit/Luft- Mix kann leicht angepasst werden. Erhältlich als Sprühbehälter oder Sprühbehälter Set mit Blaspistole. Füllmenge – 1,2 l	Rc 1/4" Druckluftanschluss	11 208 3180
HALTERUNG FÜR SPRÜHBEHÄLTER 	Passt direkt aufs Rohr. Die Düse ist konstruiert worden um ein dichter Sprühnebel zu sprayen. Flüssigkeitsströmung und Flüssigkeit/Luft- Mix kann leicht angepasst werden. Erhältlich als Sprühbehälter oder Sprühbehälter Set mit Blaspistole. Füllmenge – 1,2 l.	-	12 010 3137
VERSTELLBARE DÜSE 	Direktanschluss an das Gehäusegewinde des Druckluftwerkzeugs 210. Mittels Düse lässt sich der Fluss von einem schmalen Strahl für schwer zu entfernende Ablagerungen bis zu einem breiten Strahl zur Reinigung großer Oberflächen einstellen.	Blaspistole 210	11 210 0200
EINSTELLBARER FLÜSSIGKEITSDÜSE 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole 210. Einstellbare Düse - vom feinen Strahl bis hin zum starken Strahl.	Blaspistole 210	11 210 0210
GERADES ROHR 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole 210. Das gerade Rohr 90 mm (4") ermöglicht eine optimale und ergonomische Handhabung.	Blaspistole 210	11 210 0220
STAR-TIP ROHR 	Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole 210. Das gerade Rohr 90 mm (4") ermöglicht eine optimale und ergonomische Handhabung. Die Star-Tip Funktion bietet einen geräuschreduzierenden Effekt und entspricht zu dem den OSHA-Sicherheitsstandards.	Blaspistole 210	11 210 0230
MAGNETHALTERUNG 	Die Magnethalterung passt zum Gehäuse der Blaspistole 208 und 210. Sie kann entweder auf der linken oder rechten Seite der Pistole angebracht werden. Die Magnethalterung verlängert die Haltbarkeit der Blaspistole.	Blaspistole 210	11 210 9000
	Verlängerungsrohr zu Blaspistole, Länge 600mm, schraubbar,	Blaspistole 208/210	11 210 99600

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Gewindeanschlüsse sind gemäß ISO Standard aufgeführt. Weitere Anschlüsse und Dichtungen auf Anfrage. Hinsichtlich Verfügbarkeit und Preise wenden Sie sich bitte an einen autorisierten CEJN-Händler. Einige Artikelnummern können Mindestbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.cejn.com für weitere Wartungshinweise.