NKW SPEZIAL 2023





CHF NKW23/DE/CH/9


Wir sind NKW!



Kühlsystem Diagnose

» Präzise Prüfung von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

- » Sichere Diagnose durch exakt abgestimmte Gewinde auf Ausgleichsbehälteröffnung
- » Umfangreiche Adapterfamilie "Made in Germany"
- » Blasenfreie Befüllung mit 4802-1 des Kühlund Heizkreislaufes an Lkw, Bussen, Landmaschinen und Baufahrzeugen








NKW Kühler-Vakuum Befüllgerät

- Schneller Kühlflüssigkeits-Durchfluss: ca. 80 l in ca. 20 Minuten
- Kein Kühlflüssigkeitsverlust durch Überlauf des Kühlsystems
- Keine separate Ansteuerung durch Diagnose-Testgeräte mehr notwendig
- Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung
- Blasenfreie Befüllung des Kühl- und Heizkreislaufes an LKW, Bussen, Landmaschinen und Baufahrzeugen
- Einsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal-Adaptern (siehe Tabelle Seite 3)



80 Liter in 20 Minuten!





4800/8, EAN-No. 4000896**216499**

NKW Kühler-Adapterkoffer

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-1 Kühlerpumpe bis 2,5 bar
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für **DAF** 45 Bj. 05/1991 → 12/2000, **D00SAN** Radbagger S, Raupenbagger DX, **KAESER** Mobilair, **LIEBHERR** A308-316, **MERCEDES-BENZ** Vito, Viano, Solaris, **NISSAN** Gabelstapler, **PUTZMEISTER** BSA 1409, **SCANIA** Vabis
- 4800-5A Kühleradapter für COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter LINDE Gabelstapler, PUTZMEISTER BSA 1407D · BSA 2110 HP-D, RENAULT Midlium Bj. 01/2000 → 12/2013, Volvo FE Bj. 05/2006 → · FL Bj. 03/2000 →
- 4800-25 Kühleradapter für MAN-Busse wie Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City, MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998, IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily, mit schwarzem Verschluss, MAN F90, F2000, TGA Bj. 03/2000 →, TGL Bj. 04/2005 →, TGM Bj. 10/2005 →, TGS Bj. 10/2007 → 01/2012, TGX Bj. 10/2007 → 01/2012, MERCEDES-BENZ NKW Actros, Atego 1217 Bj. → 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs, Atego Bj. 1998 → 2013, Axor Bj. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros
- 4800-26 Kühleradapter für **DAF** CF, XF Euro 6 Bj. 2013 →
- 4800-27 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Atego Bj. 2014 →
- 4800-28 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Actros ÉURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2014 → MAN TGX, TGS EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2012→
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800








4800

Kühlerpumpe und -adapter

Made in Germany

HAZET No.		Einzelteile	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
4800-1		Kühlerpumpe Bis 2,5 bar	022243	161,-
4800-2		Zwischenstück flexibler Schlauch	022274	47,–
4800-3	₹	AMAZONE Pantera CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres DAF 45 Bj. 05/1991 → 12/2000 DOOSAN Radbagger S · Raupenbagger DX FENDT KAESER Mobiliair LIEBHERR A308-316 MASSEY FERGUSSON mit Behälter Nr. 180224M92 und 4296015M1 MERCEDES-BENZ Vito · Viano · Solaris NISSAN Gabelstapler PUTZMEISTER BSA 1409 SCANIA Vabis CASE Quadtruc, Magnum	022281	37,-
4800-4A	C	DEUTZ Motoren 3.6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V und 4V Genset 250kV HATZ 4H50tic IVECO Eco Daily mit blauem Verschluss CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6 FENDT Vario Bj. 2000 → Mähdrescher L-Serie CLAAS Arion, Axion	156504	55,–
4800-5A	C	COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter FENDT Farmer 300 Bj. 1988 → · Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000 LINDE Gabelstapler PUTZMEISTER BSA 1407D · BSA 2110 HP-D RENAULT Midlium Bj. 01/2000 → 12/2013 Volvo FE Bj. 05/2006 → · FL Bj. 03/2000 →	161843	61,-
4800-16		DEUTZ Motoren KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2.9 L4 · TCD3.6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD2013 2V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD 12.0 und 16.0 MERCEDES-BENZ Sprinter Bj. 1999 → Typ 170 · 208 · 611	098507	55,–

HAZET No.		Einzelteile	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
4800-17	(JOHN DEERE Traktoren 5er, 6er, 7er, 8er sowie 9er-Baureihe · Feldhäcksler 8000er und 9000er-Serie · Selbstfahrende Feldspritze R4040, R4050, R4140 sowie 4150 · Schwadmäher W170 · Baumwollpflückemaschine CP690 · Bagger 160DLC · Planierraupe 700J · RADLADER WL53, WL56 HITACHI Bagger ZAXIS 6 HAGIE STS 10, 12, 14 und 16	109661	109,–
4800-18		MERCEDES-BENZ Sprinter ab 2006, Viano ab 2003	128815	117,-
4800-20		IVECO Euro-Star · Euro-Tech · Euro-Truck · Daily mit schwarzem Verschluss MAN F90 · F2000 · TGA Bj. 03/2000 → · TGL Bj. 04/2005 → · TGM Bj. 10/2005 → · TGS Bj. 10/2007 → 01.2012 · TGX Bj. 10/2007 → 01.2012 MERCEDES-BENZ NKW Actros · Atego 1217 Bj. → 1999 · Eco 8401 · SK1728 Antos · Atego Bj. 1998 → 2013 · Axor Bj. 09/2001 → 10/2004 · Econic · Zentros CLAAS Xerion, Tucano	144242	88,–
4800-21A		Volvo NKW Knicklenker Dumper	162185 150,–	
4800-23		ISUZU LKW MITSUBISHI NKW Fuso Canter NISSAN Gabelstapler YALE GDP/GLP 16-30	144273	102,-
4800-25		MAN Busse wie Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998	203857	117,-
4800-26		DAF CF und XF Euro 6 ab 2013	214495	109,-
4800-27		MERCEDES-BENZ Atego ab Bj. 2014	214501	139,–
4800-28		MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter ab Bj. 2014	214518	139,–
4800-29		• SCANIA 143, G-/P- und R-Serie	222780	121,-



4501-2, EAN-No. 4000896**203499**

Kraftstoff- und AdBlue®-Leitungszange

- Volvo D13 · D16 · MAN D3876 LF · D1556 LF · D2676 LF sowie SCANIA Motoren
- CLAAS Landmaschinen mit MAN Motor
 AdRiva® Laitungen agwis AdRiva® Fine








NKW Hebehilfe

- » Rückenschonende und sichere Arbeit rund um den Bremsendienst
- » Für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z. B. im NKW-Radkasten
- » Erleichterung bei Demontage/Montage von Bremssätteln und Radnaben, keine zweite Person mehr notwendig
- » "Made in Germany"






4972-1/3, EAN-No. 4000896**215799**

NKW Hebehilfe

- Ermöglicht sicheres, rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten bei LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
- Deutliche Erleichterung bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben durch Hebehilfe
- Keine zweite Person notwendig
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Sicherer Halt der gewichtigen Bauteile Berücksichtigung der verschiedenen
- Einbauverhältnisse des Bremssattels
- Sicheres Bewegen mit angehängten Bauteilen
- Einhandbedienung über Spindel möglich

Inhalt:

- Hebehilfe
- Bremssattel-Halter
- Radnaben-Halter



Zubehör

Nr.	HAZET No.	Bezeichnung	Funktion	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
①	4972-1	NKW Bremssattel-Halter	Einsatz mit Hebehilfe 4972-3 bzw. 4972-1/3	215423	536,-
2	4972-4	Radnaben-Halter	Einsatz mit Hebehilfe 4972-1/3	216031	138,-

- Für alle Bremssättel und Radnaben geeignet
- Bremssatteldemontage und -montage mit nur einem Werkzeug
- Alle Arbeiten rund um den Bremsendienst, können rückenschonend ausgeführt werden
- Kompatibel bei allen Bremssätteln, die eine europäische Bauartzulassung besitzen

4972-2, EAN-No. 4000896215393

- Zur Demontage und Montage von Bremssätteln an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen, welche in diagonaler "Uhrzeigerstellung zwischen 20:00 und 17:00 Uhr" verbaut sind
 Schwenklager mit Bremssattelhalter verbinden und mit z. B. Hubwagen
- unter Bremssattel platzieren. Dadurch wird nun ein einfaches Einsetzen der Schrauben auch in ungünstigen Positionen ermöglicht
- In Verbindung mit Bremssattel-Halter HAZET 4972-1



260,-Fr.








4971-12, EAN-No. 4000896232857

Bremsen-Rücksteller

- Zurückstellen von WABCO Bremssätteln ohne Demontage des Bremszylinders
- Gute Erreichbarkeit des Rückstellers
- Einfache Betätigung durch 3-Komponenten HAZET Griff Betätigung mit bewährtem HAZET Ratschenschlüssel
- Spezieller Einsatz im Ratschenschlüssel gewährleistet sichere Kraftübertragung
- Für WABCO Bremssättel an MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs
- Länge (gesamt): 454,4 mm
- Adapter s 8 mm








109,—Fr.

125 1/2

Made in Germany

Made in Germany

30,-Fr.



2195-1, EAN-No. 4000896228898

1/2" Kartuschen-Schlüssel

Granulat-Kartusche mit Überwurfring ist verbaut an KNORR-BREMSE Lufttrocknern mit elektronischer Feststellbremse (EPB) bei RENAULT Trucks Baureihe T und C sowie bei Volvo FH
 Drehmomentgesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 12,5 mm (½") mit z. B. HAZET Drehmoment Schlüssel 5120-3CT möglich
 Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfring





2872-E18 · 2872-E20 · 2872-E24

3/4" TORX® Schlag-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

- Zum Lösen und Anziehen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an LKW Vorderachse und Nachlaufachsen
- Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt die Demontage des Spurstangenhebels
- Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmoment Schlüssel durch eingebrachten 20 mm (¾") Antrieb nach Hersteller-Angaben möglich
- Für z. B. MAN TGL TGM Schlüsselweite: E18, E20, E24
- 2872-E20 z. B. an Schmitz Cargobull Trailer Achsen



	made iii d	crinary							
	AZET No.		Länge mm	Δ'Δ g	Wirklänge mm	Kopfbreite mm	Kopfstärke mm	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
287	72-E18	E18	215	573	120	30	12	201235	81,-
287	72-E20	E20	216	577	120	32	12	201242	81,-
287	72-E24	E24	219	588	120	38	12	201259	83,-

Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge!



2872SZ-24 · 2872SZ-26 · 2872SZ-27 · 2872SZ-30

3/4" NKW Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflächen

- Doppel 6kt.-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen
 Für z. B. SAF-Bremssattel an MERCEDES-BENZ Atego und Actros
- Schlüssel mit 20 mm (¾") 4kt.-Aufnahme für fachgerechten Anzug von Schrauben mit HAZET Drehmoment Schlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge



	······································				
HAZET No.	Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung an z.B.	mm	Länge mm	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
2872SZ-24	SAF-Bremssattel, MERCEDES-BENZ Atego und Actros	s 24	219,0	204175	78,-
2872SZ-26	DAF XF95/XF105/XF	s 26	219,0	203727	78,-
2872SZ-27	MERCEDES-BENZ Atego, Actros, KÄSSBOHRER Busse	s 27	220,5	207183	78,-
2872SZ-30	SCANIA Baureihe 3, 4, G, P, T, R, S und Omnibus	s 30	225,5	246281	67,80

Mit 20 3/4 Antrieb für **Drehmoment Schlüssel!**



20 3/4"



2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611



3/4" Bremsscheiben Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

Für Maschinenbetätigung

• Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte

• Zur Betätigung der Bremsscheiben-Verschraubung an **MERCEDES-BENZ** Actros • Länge (gesamt): 154,5 mm

Verbindungsstift 1000S-H1736

O T60

3/4"

Ersatzklinge 2784-T60

0-Ring 1000S-G1736

Kraft-Adapter 1003S-1



Made in Germany

105,-Fr.



985S-14LG/4, EAN-NO. 4000896243686



Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

• Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (KNORR-BREMSE) für MERCEDES-BENZ LKW wie z. B. Actros, Arocs, Antos und Omnibusse wie z. B. Citaro, CapaCity Tourismo, Intouro sowie Travego

• Betätigung von Getriebeverschraubungen sowie Verschraubungen an Rahmen und Fahrwerk möglich

• Eine Schlagschrauberbetätigung ist mit z. B. HAZET 9013TT möglich





Made in Germany 71,—Fr.

4971-11, EAN-No. 4000896218257

Bremssattel-Rücksteller KNORR-BREMSE

• Zur Betätigung des Nachstellers an Scheibenbremsen KNORR-BREMSE

• Zum Nachstellen des Bremssattels KNORR-BREMSE durch Steckschlüssel

• Spezielles 11-Zahn-Profil

Geeignet für Bremssättel KNORR-BREMSE an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen aller Marken



125 1/2°

2872FS-24, EAN-No. 4000896209989

1/2" NKW Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflächen

Keine Demontage des Rades auch bei weit in die Felge ragender Bremszylinder-Verschraubungen
Einsatz an LKW, Bussen, Anhängern und Trailerachsen ohne Demontage des Rades

• Zum Lösen bzw. Anziehen von Bremszylinder-Verschraubungen

• Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments

• 2 Schlagflächen ermöglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers





2784-14, EAN-No. 4000896155583



3/4" Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz


• Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (KNORR-BREMSE) an MERCEDES-BENZ LKW z. B. Actros



3/4"

Made in Germany

51,-Fr.







Lösewerkzeug Druckluft-Schnellverbinder

ullet Problemloses Lösen von Schnellverbindern mit $oldsymbol{\varnothing}$ 6, 8, 10, 12 mm • Betätigung mit Maulschlüssel s 13 mm (HAZET 600N-13) möglich, keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig

• Für Steckverbinder DIN 74324 6 x 1,0 · 8 x 1,0 · 10 x 1,0 · 12 x 1,5 · 12 x 2,0 mm

• Ermöglicht Trennung von verunreinigten Leitungen und Steckverbindern

• Anwendung durch eine Person • Zeit- und somit Kostenersparnis

• Vermeidung von Verletzungen



s **13 mm**


















125 1/2



2195, EAN-No. 4000896014101

1/2" Kartuschen-Schlüssel

- Zum Lösen der Granulat-Kartuschen an NKW mit Drucklufttrockner
- · Geschmiedete Ausführung
- MAN-No. 8099606-0307





2169-32, EAN-No. 4000896082346

3/8" AdBlue® Filterschlüssel MAN

- Zum Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
- Geschmiedete Ausführung • Für Harnstoff-Filter AdBlue® MAN



s 32 mm, 6kt.

37,- Fr.

10 3/8

2168-46, EAN-No. 4000896156252

3/8" AdBlue® Filterschlüssel **MERCEDES-BENZ**

- Zur Betätigung des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des Filterelementes AdBlue®-Filter (Harnstoff-Filterelement) an MERCEDES-BENZ NKW mit Blue-Tec® Motoren z. B. Actros, Atego, Axor, Econic
- Vom Fahrzeug-Hersteller empfohlenes Anzugs-drehmoment (Herstellerangaben beachten) wird z. B. mit Drehmoment Schlüssel HAZET 5110-3CT erreicht
- Geschmiedete Ausführung



2169-36, EAN-No. 4000896086566

3/8" Ölfilterschlüssel • Für **MERCEDES-BENZ** Transporter, Actros MP 1, MP 2 • Für Kraftstoff-Filter **MAN** z. B. TGA

Sicheres Lösen und Anziehen von Ölfilter- und AdBlue®-Deckeln!

• Geschmiedete Ausführung

• Oberfläche: verchromt

2171-1 • 2171-2



125 1/2

10 3/8

Made in Germany

2169-9, EAN-No. 4000896116690

1/2" NKW Ölfilterschlüssel

- Zur Betätigung von Ölfiltern von z. B. MANN und MAHLE/KNECHT
- FÜR Z. B.: VOIVO, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, FIAT, FODEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN, MITSUBISHI
- Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z. B. mit einem HAZET Drehmoment Schlüssel sicher erreicht werden (Achtung: Drehmoment-Anzugswert der Hersteller beachten)





Made in Germany 28,-Fr.

1/2" Ölfilter-Schlüssel • Stahlband siebenfach verstellbar • Betätigung von Ölfiltern z. B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter an **MAN** Nutzkraftwagen




① 2171-1 160 80-110 013418 64,6	Nr.	HAZET No.	Länge mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
	1	2171-1	160	80-110	013418	64,60
② 2171-2 220 75-110 013432 69,-	2	2171-2	220	75-110	013432	69,-









4797-5, EAN-No. 4000896176137

Injektor-Abzieher

- Zur Demontage von fest sitzenden Common-Rail-Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
- Zum einfachen Ausziehen von Injektoren in Verbindung mit Gleithammer z. B. HAZET 1788T-1, an MAN Motoren D08, D20, D26 und D28
 Speziell abgestimmt auf sehr beengte Platzverhältnisse im Zylinderkopf
- Beschädigungsfreies Greifen des Injektors im oberen Teil durch die Klaue, anschließender Ausbau mit Hilfe des Schlag-Ausziehgerätes
- Injektorklaue mit Innengewinde M10 x 1,5 mm zur Aufnahme

des Gleithammers 1788T-1





Verwendbar nur in Kombination mit 1788T-1!

1788T-1, EAN-No. 4000896134304

Gleithammer

- Mit Anschlussgewinde M10 (Gleitgewicht 200 g)
- In Verbindung mit Injektor-Abzieher 4797-5
- Anschlussgewinde M10
- Inkl. Überwurfmutter





20 3/4"

10 3/8″

4550-21, EAN-No. 4000896204137

1/2" Einspritzleitungs-Schlüssel DAF

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Zur Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am Einspritzventil-Common (Rail Einspritzsystem)
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines Drehmoment Schlüssels, z. B. HAZET 5120-3CT erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
- DAF Euro 6 Motoren MX11/MX13 z. B. XF, CF
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany 43,-Fr.

125 1/2

125 1/2

2850-E20 · 2850-E24

3/4" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz

- Zur Betätigung von Zylinderkopfschrauben
- Lange, verstärkte Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt



Made in Germany

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
2850-E20	18,49	079681	56,-
2850-E24	22,16	146758	56,-

4550N-22, EAN-No. 4000896234387

1/2" Einspritzleitungs-Schlüssel MAN

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines Drehmoment Schlüssels,
- z. B. HAZET 5120-3CT erreicht (Hersteller-Angaben beachten) • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil s 22 mm
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany 40,-Fr.

125 1/2

4550-3, EAN-No. 4000896**104307**

3/8" Einspritzleitungs-Schlüssel

- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Zur Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen an MAN-LKW mit D 20 Motoren –
- Common Rail Einspritzsysteme Oberfläche: verchromt



3/8"

Made in Germany 88,-Fr.

125 1/2

4558, EAN-No. 4000896**021888**

1/2" Druckmutter-Zapfenschlüssel


- Zum Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter
 Für MAN- und MERCEDES-BENZ-LKW M 401/421, M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h
- Oberfläche: verchromt





4550-2, EAN-No. 4000896021734

1/2" Einspritzleitungs-Schlüssel



- Zur Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubungen z. B. an MERCEDES-BENZ
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany 88,-Fr.





Achsreparatur Präzisionswerkzeuge

- » Deutliche Erleichterung bei Achsreparaturen und Wartungsarbeiten
- » Für problemlose Demontage-/ Montagearbeiten an vielen NKW
- » Hohe Passgenauigkeit und perfekter Sitz
- » Robuste HAZET Qualität gefertigt "Made in Germany"*



*außer 772-2/16





3/4" Universeller Werkzeug Satz für Achs- und **Nutmuttern-Schlüsseleinheit**

- Zur Demontage und exakten Montage bei z. B. 6kt.-, 8kt.-, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-,
- Kreuzlochmuttern usw.
- Spannbereich: 35-170 mm • Drehmoment (max.): 700 Nm
- 16-teilig in HAZET Safety-Insert-System Weichschaum-Einlage





862,-Fr.

20 3⁄4″



4937-85 • 4937-90 • 4937-95

NKW Achsmutter Steckschlüssel

Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten

Oberfläche: brüniert







20 3/4" 36

Made in Germany

Nr.	HAZET No.	Antrieb	Abtrieb mm	Anwendung	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
1	4937-85	● s 36	s 85	SAF Trailer- und Anhängerachsen	204267	390,-
2	4937-90	● s 36	s 90	IVECO Daily 6,5 t; 7,0 t	199280	530,-
3	4937-95	20 3⁄4"	s 95	IVECO Stralis und Eurofire, MERCEDES-BENZ Discos-Trailer, BPW Eco plus	199457	365,-


4937-80, EAN-No. 4000896199006


3/4" NKW Achsmutter Steckschlüssel, **8kt.,** s **80 mm**

- Zur Demontage/Montage der Vorderachsmutter mit 8kt. vor der Bremsscheibe
 SCANIA Baureihe R, Baureihe 4, Baureihe 124–144 I etc.
- Geeignet für Schlagschrauber, z. B. HAZET 9013M
- Hohe Passgenauigkeit
- Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
- Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löseoder Anzugsmomenten












4937-105/2, EAN-NO. 4000896201938

1" NKW Achsmutter Steckschlüssel Satz **DAF, RENAULT, Volvo**

- 6kt.-Abtrieb: s 105 mm Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen-6kt. s 60 mm
- Einschraubbares Führungsrohr ermöglicht flexiblen Einsatz
- **DAF** mit Führungsrohr
- RENAULT, Volvo ohne Führungsrohr
- Mit Außenführungsbund







25 1" 60 2

Made in Germany





ACHSREPARATUR






4937-92, EAN-No. 4000896201952

3/4" NKW Zapfenschlüssel für Vorderachse MAN

- Zapfenschlüssel für: MAN LKW: E 2000 (ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M
- MAN TGA, TGM, TGS, TGX
- MAN Omnibusse: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio,
- Lions Star sowie ältere Baumuster (Modelle), Fahrgestelle • NEOPLAN Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
- TEMSA Diamond, VISEON Hochdecker
- Durchmesser: 114 mm
- Länge (gesamt): 84 mm







408,-Fr.




4937-111/2, EAN-No. 4000896201945

1" NKW Zapfenschlüssel Satz für Hinterachse MAN

- Für MAN TGX, TGA, TGS z. B. Hinterachse: HY 1350
- 4kt.-Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen 6kt.: s 60 mm
- 6 Zapfen, Breite: 11 mm Innen-Ø: 134.5 mm
- Innen-Ø (Zapfen-Zapfen): 118 mm
- Außen-Ø: 148,5 mm
- Länge (gesamt): 121 mm







25 1" 60 2

774,— Fr. netto


4937-62, EAN-No. 4000896**199020**

3/4" NKW Zapfenschlüssel für Hinterachse MERCEDES-BENZ

- Zapfenschlüssel für Hinterachsmuttern
- MERCEDES-BENZ Actros, Atego (Schwerausführung): LN2, SK Hinterachse
- Mit Außenführungsbund
- Innen-Ø: 62,8/70 mm
- 6 innenliegende Zapfen, Zapfenbreite: 7,5 mm
- Länge (gesamt): 85 mm







20 3⁄4″

Made in Germany

437,- Fr.

20 3/4" 4

4937-101/4, EAN-No. 4000896199266


3/4" NKW Zapfenschlüssel Satz für Hinterachse MERCEDES-BENZ

• Für Demontage-/Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe

- MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Achse, wie Nachlaufachse NR7/4
- MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Hinterachsen (Europa-Achsen) 10 t und 13 t
- MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Achse 7 t AL7/1
- Innen-Ø: 101,5 mm
 Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
 12 Zapfen, Zapfenbreite: 11,4 mm
- Mit 3 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 50, 51, 53 mm









Nutmutter

Made in Germany 636,-Fr.

20 3⁄4″ 🕶 3

4937-103/3, EAN-No. 4000896199259

3/4" NKW Zapfenschlüssel Satz für Hinterachse **MAN und MERCEDES-BENZ**

- Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Für **MAN** und **MERCEDES-BENZ** 10 t und 13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N7/4, Omnibus 0305G, 0405G
- MAN Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7, HD7
- Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175, HDY-1175
- Innen-Ø: 103 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 11,5 mm Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 51,5 mm, 66,5 mm
- Länge (gesamt): 135 mm


3/4"













Nutmutter

Made in Germany

536,-Fr.





4937-87/3, EAN-NO. 4000896**199235**


3/4" NKW Zapfenschlüssel Satz für MAN, MERCEDES-BENZ

- Für Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe
 Für z. B. MAN TGL Vorderachse ab Bj. 2000 und L 2000 MERCEDES-BENZ Atego Hinterachse HL2, 814 Vitaro
- Zapfenschlüssel für Hinterachse, Innen-Ø: 87 mm
- Länge (gesamt): 65 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 10 mm
- Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 49 mm, 57 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm









20 3/4" 3



526,—Fr. netto



4937-7588, EAN-No. 4000896202003

NKW Montagehülse SAF - Gewinde M 75 x 1,5 rechts/links

- Die Hülse verfügt sowohl über ein Links- als auch ein Rechtsgewinde M75 x 1,5
- Für scheiben- und trommelgebremste SAF Achsen mit Lagersitz Ø 88 mm
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz
- Außen-Ø: 88 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (Grifffläche)



Made in Germany

319,-Fr.

4937-110 • 4937-120



NKW Radkapsel-Schlüssel, \emptyset 110 mm und 120 mm für flach-ovale **BPW-Radkapsel**

- Für **BPW** Eco und Eco Plus Achsen
- Perfekte Passform zur **BPW**-Kontur Ø 110 mm, bzw. Ø 120 mm



Made	in	Germany	

HAZET No.		Ø mm	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
4937-110	25 1 ″	110	199273	359,-
4937-120	20 3⁄4	120	210459	343,-

4937-7578, EAN-No. 4000896201990

NKW Montagehülse MERCEDES-BENZ – Gewinde M 75 x 1.5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ∅ 78 mm
- Gewinde: M75 x 1.5
- Außen-Ø: 78 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



💳 Made in Germany

298,—Fr.

4937-7582, EAN-No. 4000896201969

NKW Montagehülse MAN – Gewinde M 75 x 1,5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf
- der Achse bei der Lagerdemontage und Montage • Verwendung bei MAN TGL, TGM, L-Reihe, HL 2
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit Ø 82 mm
- Gewinde: M75 x 1,5
- Außen-Ø: 82 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



Made in Germany

275,-Fr.



4937-26/3 • 4937-27/3

1/2" NKW Zentrierhülsen Satz

- Zur schnellen Montage von zentrierten LKW-Steilschulterrädern für Felgenloch Ø 26 mm • Keine Beschädigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung
- der Felgen durch konisch angedrehte Hülsen
- Länge (gesamt): 115 mm



Made in Germany

HAZET No.	Für Felgenloch Ø 26 mm	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
4937-26/3	M22 x 1,5 z. B.: DAF, FORD, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, VOIVO	199013	158,-
4937-27/3	№"-11G z. B. SCANIA	202010	157,-

4937-100, EAN-No. 4000896201983

NKW Montagehülse MAN - Gewinde $M 100 \times 1,5$

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MAN TGX, TGA, TGS z. B. für MAN HY 1350 Achse (13 t)
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schwere Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit Ø 105 mm
- Gewinde: M100 x 1,5
- Außen-Ø: 105 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge (geriffelte Grifffläche) möglich



398,—Fr.





Abzieher

- » Universeller Einsatz an vielen NKW
- » Kraftschonendes Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen und sicherer Ausbau der Kugelgelenke
- » Gut geeignet zur schnellen Reparatur
- » Robuste Ausführungen "Made in Germany"



1779-3, EAN-No. 4000896135998

Universal-Kugelgelenk-Abzieher

- Universeller Einsatz z. B. für LKW, leichte Bauart
- Maulöffnung a: 32 mm
- Spannbereich sb: 85 mm





1790-3, EAN-No. 4000896145454

Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren
- Maulöffnung a: 40 mm
- Spannbereich sb: 85 mm





1779-55, EAN-No. 4000896136407

Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.
- Maulöffnung: 55 mm
- Spanntiefe: 80 mm
- Breite: 77 mm



Made in Germany

254,-Fr.

2784SR-1, EAN-No. 4000896229758



1/2" Schlagschlüssel (Sonderprofil)

- Spezielle Anwendung bei bauartbedingtem Platzmangel und sehr tiefliegendem Fahrzeugaufbau
- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf-Leichtbaumuttern
- Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Frontträger und Schwingungsdämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →






1790-5 • 1790-6

Kugelgelenk-Abzieher

• Zum kraftschonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen und sicheren Ausbau der Kugelgelenke

- Mit Hydraulikunterstützung
- Belastung (max.): 12 t

Made in Germany								
HAZET No.	Q mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	Fr. netto				
1790-5	30-34	70	145461	543,-				
1790-6	36-40	85	145478	774,–				



2784S-1 · 2784SLg-1



125 1/2

1/2" Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüsseleinsatz (Sonderprofil) MERCEDES-BENZ

- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Frontträger und Schwingungsdämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →
- Oberfläche: phosphatiert
- Abtrieb: Rillenprofil








🦰 Made in (Germany
HAZET	Tyn

	-			
HAZET No.			EAN-No. 4000896+	Fr. netto
2784S-1	kurz	46	213252	27,-
2784SLg-1	lang	75	218240	41,-









1004S · 1104S 20 3/4" 25 **1**"

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz (6kt.)

• DIN 3129, ISO 2725-1

1004S-32

- Besonders lange 6kt.-Steckschlüssel-Ausführung z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzfahrzeugen
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert



1004S-33


- Extra lange Ausführung
- Z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzkraftwagen • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



1104S-32

- Für Maschinenbetätigung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
- Oberfläche: phosphatiert





HAZET No.		Länge mm	d ₁	d ₂	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+	Fr. netto	
1004S-32	20 3/4	400	48,0	44,0	32,0	055784	151,-	
1004S-33	20 3⁄4	400	48,0	44,0	32,0	055791	154,-	
1104S-32	25 1 "	270	48,5	54,0	30,5	002665	166,-	








Radnaben-Schleifer

• Spezialschleifer für die optimale Reinigung der Felgen-Anlagefläche (Radnaben) für Lkw und Transporter mit Stehbolzen

• Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel

- Inkl. 5 Schleifscheiben für mittlere und 6 für starke Verschmutzung
- Mit 6kt.-Aufnahme für festen Halt im Gerät
- 8kt.-Profil zur sicheren und festen Aufnahme
- Innen-Ø (max.): 23 mm • Schleifscheiben-Ø: 56 mm









💳 Made in Germany 287,-Fr.







Agrar und NKW Spezialwerkzeuge

- » Ölfilterkette und Lösewerkzeuge für Arbeit unter beengten Platzverhältnissen
- » Kühlsystem-Tester zum Prüfen von Undichtigkeiten, z. B. in Kühlsystemen
- » Betätigungswerkzeuge für Vorsatzgeräte, Multifinger oder Nasenkeilausdrücker
- » Problemlöser für Agrar und NKW "Made in Germany"







125 1/2



2171-8LG, EAN-NO. 4000896203703 1/2" NKW Ölfilterkette, offen

• Spannbereich 50-150 mm

Spannbereich 50 – 150 mm
 Zum Lösen von Ölfiltern und zur Betätigung von Lufttrocknerkartuschen

Zum Lösen von Offlitern und zur Betätigung von Lufttrocknerk:
 Besonders auf beengte Platzverhältnisse abgestimmt

 Öffnen der Ölfilterkette ermöglicht Einsatz auch an Stellen, die bauartbedingt von oben mit einem Betätigungswerkzeug nicht erreichbar sind












#o



4685

Nasenkeilausdrücker

• Sicheres Austreiben von Nasenkeilen aus Zahnrädern an Landmaschinen

4685-1, EAN-No. 4000896222889

Nasenkeilausdrücker · Gerade

4685-2, EAN-No. 4000896222896

Nasenkeilausdrücker · Gebogen





Werkzeug mit passendem Profil zum Schnellkuppler



Ansetzen des Werkzeuges





- 3 Magnete gewährleisten sicheren Halt am Schnellkuppler
- Präzise Positionierung des Werkzeugs auf dem Schnellkuppler
- Erspart zweite Arbeitskraft durch alleiniges Drehen mittels 12,5 mm (½") Knarre (z. B. HAZET 916HP)
- Einfaches drehen des Vorsatzgerätes möglich
- Sichere Werkzeugbetätigung außerhalb des Gefahrenbereichs
- Leichtes Aluminium-Werkzeug
- Speziell abgestimmt auf Anforderungen im Feldeinsatz



Sicherer Halt durch Betätigung mittels Knarre eingebrachte Magnete durch eingebrachte 12,5 mm (1/2") 4kt.-Aufnahme









194,—Fr.

125 1/2



4685-4, EAN-No. 4000896231126

125 1/2

Rohrsteckschlüssel

- Zur Demontage/Montage der Multifinger an Mähdrescher Schneidwerken von CLAAS, LEXION, TUCANO und AVERO
- Betätigung der Multifinger durch die sehr enge Öffnung an Einzugstrommel möglich • Einfaches Antreiben durch eingebrachten Vierkant mittels 12,5 mm (½") Knarre (z. B. HAZET 916HP)
- Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern möglich
- Mit 6kt.-Abtrieb: s 24 mm





4800/6, EAN-No. 4000896216482

Kühlsystem-Tester für Landmaschinen

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für AMAZONE Pantera, CLAAS Jaguar · Lexion · Scorpion · Ares · Atles · Ceres, FENDT, MASSEY FERGUSSON
- mit Behälter Nr. 180224M92 und 4296015M1, CASE Quadtruc · Magnum

 4800-4A Kühleradapter für CASE Puma · SBS · LBS · Optum · Maxxum · CVX, NEW HOLLAND TVT · T7, T7 Elite Pack · T6, FENDT Vario
 Bj. 2000 → Mähdrescher L-Serie, CLAAS Arion · Axion, DEUTZ Motoren 3,6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2 V und 4 V Genset 250 kV
- \bullet 4800-5A Kühleradapter für **FENDT** Farmer 300 Bj. 1988 \rightarrow
- Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000

 4800-20 Kühleradapter für CLAAS Xerion · Tucano sowie alle neuen CLAAS Maschinen mit MERCEDES-BENZ Ausgleichsbehälter
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Anwendungsberater → Kühleradapter 4800

Für alle Hersteller

geeignet!





6

Made in Germany


531,-Fr.

15

2135-3000, EAN-No. 4000896231157

Spalthammer

- Sehr gut geeignet zum Aufreißen von Meterstücken und Eintreiben von Aluminiumkeilen ins Holz
- Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)
- Ergonomisch geformter Original USA Hickory Holzstiel mit rutschfestem Griffende
 Schlag-Schutzhülse zur Erhöhung der Lebensdauer bei Fehlschlägen (Sicherheitsverkeilung)
- Inkl. Leder-Klingenschutz
- Schneidbreite: 75 mm
- Stiellänge: 900 mm





















BATTERIE-DIENST | ELEKTRISCHE PRÜFUNG



4650-4, EAN-No. 4000896022038

Pol- und Klemmen-Reinigungsbürste

• Reinigen der Batteriepole und -klemmen

Mit Schutzdeckel



4650-1, EAN-No. 4000896022014

Säureprüfer

- Zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit
- Mit Aräometer
- Stabiles Kunststoffgehäuse deutlich verminderte Bruchgefahr gegenüber Glasgehäusen



2152N/3, EAN-No. 4000896204151

Elektronik Satz

- Zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen
- Messbereich 3-48 V
- Spannungsanzeige LED: 5, 12, 24, 48 V
- Polaritätsanzeige: LED für Plus oder Minus, Wechselspannung mit gleichzeitig leuchtenden LED
- Zusätzlich Krokodilklemme und Prüfspitze zum Aufsetzen
- Kabellänge: 1300 mm
- Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik





Made in Germany

22,—Fr. netto

Batteriestopfen-Dreher

- Spezielle Länge lässt universellen Einsatz auch bei geringen Bauhöhen zu
- Zum Ein- und Ausdrehen von Batteriestopfen
- Profil auf Batteriestopfen ausgelegt
- T-Griff aus Kunststoff
- Oberfläche: verchromt
- Schraubendreherbreite: 14.5 mm
- Schraubendreherhöhe: 1.7 mm



1862N, EAN-No. 4000896242627

Automatische Abisolier-Zange

- Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Abisolieren von flexiblen Leitungen (Litze) und massiven Leitern Ø 0,2 −6,0 mm² bzw. AWG 24 – 10
- Optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm²
- Verstellbarer Längenanschlag: 6 –15 mm
- Klingen auswechselbar
- · Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile





Spannungsprüfer

- 220-250 V nach VDE 0680
- Schlitzklinge mit Hohlschliff • Extra langer Griff, 92 mm
- Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar
- Länge (gesamt): 150 mm





NKW System-Kabel-Entriegler Sortiment

- Gewährleistet beschädigungsfreies Entriegeln der gängigsten NKW-Kontakte • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- Erstausrüster-Qualität Made in Germany





4672-11, EAN-No. 4000896135561

System-Kabel-Entriegler

- Verbaut an MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Aorcs
- Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Flachkontakten
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- MCP 1,5 mm/Kontaktbreite 1,5 mm
- Erstausrüster-Qualität Made in Germany














450KV-5 • ●

810VDE • ◆

810VDE • €

0,4 x 2,5 · 0,5 x 3 ·

0,6 x 3,5 · 0,8 x 4 mm


s 13 · 17 · 19 mm


 $PH1 \cdot PH2 \cdot PH3$











188,—Fr.

5108KV · 5109KV · 5121KV

3/8" oder 1/2" Drehmoment Schlüssel, schutzisoliert

- Rechts-/Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
- Wieder justierbar und kalibrierbar

150/39, EAN-No. 4000896239641

- Mögliche Reparaturen der Drehmoment Schlüssel im HAZET Service-Center
- Lange Lebensdauer

917KV-5 · 125 1/2 125 1/2

918KV-10 · 125 1/2 128 1/2

Länge: 264 mm

900KV • @ 125 1/2

17 · 19 mm

s 13 · 14 · 15 · 16 ·


Länge: 140 mm

- Genauigkeit durch Möglichkeit der Demontage, Justierung, Reparatur (im Bedarfsfall), Kalibrierung, Montage
- Geeignet für Prüfmittelüberwachung
- Nachhaltig und umweltschonend
- Feine Skalenteilung mit Nonius
- Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knickelement)
- Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018































HiPer Feinzahn-Umschaltknarren

» Komplettes Programm: 1/4", 3/8", 1/2"

» 10 Versionen, u.a. ausziehbar oder mit Sicherheitsverriegelung!

» Maximale Power: fast doppelte DIN! (916HP: 1.000 Nm! DIN 512 Nm)

- » Hochpräzise: 90 Zähne
- » 4° Betätigungswinkel für enge Bauräume
- » Entwickelt und produziert von HAZET "Made in Germany"












Feinzahn-Umschaltknarre

• Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen



863HPB

863HP

8816HP

916HPK

916HP

916HPL

916HPLG

1

2

3

4

(5)

6

7





71.50

71,50

86,-

92,60

88,-

146,-

197,-

3

916HPS

125 1/2

850

275

237258

110,-

235346

226917

235063

244379

213894

219209

233076

120

120

400

400

1000

1000

1000

6.3 1/4

125 1/2

125 1/2

125 1/2

116

116

200

200

275

415

414-614


HiPer

DAS ORIGINAL

STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE



1970,-Fr.





900SK/10, EAN-No. 4000896246434 125 1/2 10 **NEU!** 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz Besonders geeignet in Verbindung mit kurzen 1/2" Schlagschraubern z. B. HAZET 9012ATT • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring • Oberfläche: phosphatiert, geölt • DIN 3129, ISO 2725-2 Extra kurze • Für Maschinenbetätigung • Länge (gesamt): 29 mm Ausführung! • s 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm In 1/9 Weichschaumeinlage **HAZET** 900 SK-21 HAZET No. **d**₁ **d**₂ 900SK-13 20,8 25 7,0 900SK-14 22,1 25 7,0 900SK-15 23.5 30 7,2 900SK-16 24,8 30 7,2 900SK-17 30 7,2 26,2 HAZET 900SK-18 27,5 30 8.7 900SK-19 28.8 30 11,0 Made in Germany 900SK-21 31,3 30 11,5 167,- Fr. netto 900SK-22 32,5 30 12,3 900SK-24 12,2 35.0 30



1007S-7/4 · 1003S-07

Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter



- Mit auswechselbarer 12,5 mm (1/2") Einsteckklinge
- Für Maschinenbetätigung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



20 3/4"







125 1/2 20 3/4 24 4


Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
1007S-7/4	Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter	215416	65,-
1003S-07	Auswechselbare Einsteckklinge 🝱 1/2	215409	21,-

1000SLG · 1100SLG

Schlag-Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant)

- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2





Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	d ₁	d ₂	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
1000SLg-24	100	39,5	44	17	001392	78,-
1000SLg-27	100	43,5	44	19	001408	78,-
1000SLg-30	100	47,5	44	21	001422	83,-
1000SLg-32	100	50,0	44	21	001439	98,-
1000SLg-33	100	51,5	44	21	001446	98,-
1000SLg-36	100	55,0	44	23	001460	115,-







Made in Germany


HAZET No.	Länge mm	d ₁	d ₂	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
1100SLg-24	110	41,5	54	17	002405	129,-
1100SLg-27	110	45,0	54	19	002412	133,-
1100SLg-30	110	49,0	54	21	002429	139,-
1100SLg-32	110	51,5	54	21	002436	141,-
1100SLg-33	110	52,5	54	21	002443	149,-
1100SLg-36	110	56,5	54	23	002467	149,-
1100SLg-38	110	59,0	54	24	002474	157,-
1100SLg-41	110	63,0	54	26	002481	168,-
1100SLg-46	110	69,5	54	28	002498	205,-


125 1/2




SYSTEM 5000-3CT Drehmomentschlüssel – Unsere Werkstatt-Klassiker!

- » Grosser Messbereich: 2,5 − 800 Nm
- » 6 Versionen mit 1/4", 1/2", 3/4" Umschaltknarre für NKW-Verschraubungen
- » Genauigkeit: ±3 % vom Skalenwert
- » HAZET eigenes Service-Center für besten Aftersales-Service
- >> Entwickelt und produziert von HAZET "Made in Germany"





980,-Fr.







Twin Turbo – Stärkste HAZET Schlagschrauber Serie aller Zeiten!

- » 1/2", 3/4", 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4.100 Nm Power
- » Twin Effect Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- » Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- » 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- » Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service







125 1/2

9012ATT, EAN-No. 4000896234738

1/2" Drehbarer Schlagschrauber

- Lösemoment (max.): 550 Nm*
- Betätigung von Bremssattelverschraubungen sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle im Bereich von Lenkung, Stoßdämpfern, Getrieben
- Um die eigene Achse verstellbarer Griff/Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position
- Innovativer Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich garantiert beste Erreichbarkeit
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Drehzahl: 8.000 U/min
- Gewicht (netto): 1,3 kg
- Luftbedarf: 113 I/min (1,9 I/sek)
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



Kurze, kompakte, abgewinkelte Bauform nur 70 mm!





*Ermittelt mit Schraubengröße M16



9022SR-1, EAN-No. 4000896170593

125 1/2

1/2" Schlag-Ratschenschrauber • Geeignet für Handnachzug mit Drehmomenten — 270 Nm (Wettbewerb nur ca. 250 Nm)

- · Maximale Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk Gelenkschonend
- Anzugs-Drehmoment (max.): 102 Nm
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Länge (gesamt): 280 mm
- Gewicht (netto): 1,28 kg
- Kupplungsstecker (inklusive): 7,2 Nennweite



339,-Fr.







mit langer Spindel

- Lösemoment (max.): 3.800 Nm (9013LGTT) 3.850 Nm (9014LGTT)*
- Lange Spindel zum Erreichen von tiefliegenden Verschraubungen

*Ermittelt mit Schraubengröße M32







Nr.	HAZET No.		Spindel-Länge mm	Max. Nm	upm	Δ'Δ g			EAN-No. 4000896+	Fr. netto
1	9013LGTT	20 3/4	186	3.800*	5.200	5,5	16,41 (3/8")	7,2	232277	930,-
2	9014LGTT	25 1"	240	3.850*	4.600	5,9	20,67 (1/2")	10	234677	1160,-
*Ermitte	*Ermittelt mit Schraubengröße M32									

20 3¼″ **25 1**″

9035-5, EAN-No. 4000896132355

Nadelentroster

- Verstellbare Nadelabdeckung
- Entfernt präzise kleine und große Rostaufblühungen
- 19 Nadeln (Ø 3 mm)
- 3.200 Schläge/min
- Luftbedarf: 170 I/min (2,8 I/sek)
- Länge (gesamt): 330 mm
- Gewicht (netto): 2,6 kg
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



Verstellbare Nadelabdeckung!

456,-Fr.

9032P-1, EAN-No. 4000896190508

Stabschleifer · gerade

- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten Gerade Ausführung, hoher Bedienkomfort
- Länge: 200 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Leistung: 700 W Betriebsdruck: 6,3 bar
- Drehzahl: 22.000 U/min
- Gewicht (netto): 800 g • Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

Extrem leistungsstarkes Gerät!

318,-Fr.





Mini Stabschleifer

- Schlanke Bauform für präzises Arbeiten mit 3 mm und 6 mm Schleifkörpern auch unter beengten Verhältnissen
 Geräuscharmer Betrieb: integrierter Abluftschlauch führt Abluft
- vom Werkstück weg und dämpft den Schall
- Werkzeuglänge: 150 mm
- Werkzeugdurchmesser: 22,2 mm • Schlauchlänge: 1.500 mm
- Leistung: 224 W
- Betriebsdruck: 6,3 bar • Drehzahl: 30.000 U/min



249,-Fr.



9032MK, EAN-No. 4000896248346

Mikro Stabschleifer

- Präzise Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen
 Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen!
- Schlauchlänge: 1.500 mm
- Leistung: 190 W
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.4 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80.4 dB(A) Lp A
- Drehzahl: 60.000 U/min
- Gewicht (netto): 230 g
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



184,-Fr.



9032M-53, EAN-No. 4000896246205

Mikro Stabschleifer, abgewinkelt

- Hohe Standzeit durch hochwertige Kevlar Lamellen • Präzise Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem
- beengten Platzverhältnissen • Werkzeuglänge: 140 mm
- Werkzeugdurchmesser: 15,5 mm
- Leistung: 186,4 W • Betriebsdruck: 6,3 bar
- Drehzahl: 70.000 U/min
- Gewicht (netto): 230 g
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite
- Anschlussschlauch (inkl.): 1.500 mm





9035G-1, EAN-No. 4000896246625

Gravierstift

Präzise und dauerhafte Kennzeichnung, Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55): Metallen, Stein, Keramik, Kunststoffen
 Werkzeuglänge: 150 mm

- Werkzeugdurchmesser: 22,4 mm
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Drehzahl: 13.000 U/min Gewicht (netto): 220 g
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite
- Anschlussschlauch (inkl.): 1.500 mm



10

9033N-4, EAN-No. 4000896210183

Bandschleifer

- Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrücken • Für schmale Flächen (Bandbreite 10 mm)
- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- Inkl. Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 291,4 mm • Gewicht (netto): 0,81 kg
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite






360° drehbarer Bandlauf

297,-Fr.

9033-480/10 • 9033-4100/10 • 9033-4120/10

Schleifband Satz

• Schleifbänder 330 x 10 mm



HAZET No.	Körnung	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
9033-480/10	80	139101	24,90
9033-4100/10	100	139118	24,90
9033-4120/10	120	139125	24,90























9042N-1, EAN-No. 4000896176472

9041-1-CH, EAN-No. 4000896246144

Reifenfüll-Messgerät · **Standard**

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
 Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
 Manometer-Messbereich: 0-12 bar (Teilung: 0,1 bar)
 Elevibler Schlauch
- Flexibler Schlauch, Länge 400 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")



CH Ausführung ARO 210



49,70 Fr. netto

9041G-1, EAN-No. 4000896212385

Reifenfüll-Messgerät • geeicht

- Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks
 Geeichtes Gerät mit optimal
- ablesbarem, großen Manometer
- Manometer-Messbereich:
 0-12 bar (Teilung: 0,1 bar)
- · Flexibler Schlauch, Länge 1.000 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")



9040-7, EAN-No. 4000896153404 Spiralschlauch 7,62 m Polyurethan Innen-Ø: 6,35 mm • Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken • Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/800 PSI • Arbeitsdruck: 10 bar







197-3, EAN-No. 4000896158584

Magnet-Schale

- Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.
 Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwänden, Hebebühnen etc.
- Durchmesser: 150 mm



16,-Fr.



9040N-10 · 9040N-13

Schlauch-Aufroller

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch "Stop at any point"-Funktion möglich
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
 Schwarzer Hybrid-Polymer-Schlauch
- Betriebsdruck (max.): 20 bar





HAZET No.	Schlauch Innen-Ø mm	Außen- gewinde	٠ -	∆ [†] ∆ kg	EAN-No. 4000896+	Fr. netto
9040N-10	10	16,41 mm 3/8"	-40-60	6,45	206445	243,-
9040N-13	13	20,96 mm 1/2"	-40-80	9,50	214648	287,-

9040D-2.5, EAN-No. 4000896214631

Kabel-Aufroller


- Leitungsstopp an jedem Punkt durch "Stop at any point"-Funktion möglich
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- Temperaturbereich: -20 bis 45 °C
- Belastbar im aufgewickeltem Zustand: 1. 600 W
 Belastbar im abgewickelten Zustand: 3.200 W
- Gewicht (netto): 9,2 kg




Inkl. Leitungsschutzschalter







197-4, EAN-No. 4000896214235



NKW Achsöl-Auffangwanne, 3 I

• Maße (L x B x H): 310 x 240 x 160 mm





HD Touch Screen Endoskop Satz mit Schwenk Sonde 180°, Ø 3,9 mm

- Touchscreen Farb-Display mit Li-Ion Akku und Magnethalterung
- Sonnenlichttaugliches 127 mm (5 Zoll) Touch-Display
- Displayauflösung: 800 x 480 px
- 10-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 5 Boost)
- Zoom: 3-fach
- Bild Format (jpg): 1.920 x 1.080 px
- Video Format (MP4): 1.920 x 1.080 px
- Negativdarstellung des Kamerabildes • Ladezeit: 3,5 Std.
- Betriebsdauer bei voller Ladung: 4 Stunden
- IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
- Kompatibel mit HAZET HD-Sonden 4812-23AF und 4812-11FS
- Gewicht: 705 g
- Maße 4812-23G (H x B x T): 62 x 128 x 46 mm
- Maße 4812-23AF (H x B x T): 2.589 x 35 x 51 mm

Inhalt:

- Grundgerät 4812-23G
- HD Sonde 4812-23AF • SD-Karte 64 GB inkl. Adapter
- Mikro HDMI Kabel (D)
- USB-C Kabel
- HAZET L-Boxx 136



NEU!

4812-11/5FS, EAN-No. 4000896249572

HD Endoskop Satz mit Frontund Seitenkamera, Ø 4,9 mm

- Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
- Bild Format (jpg): 1.920 x 1.080 px
- Video Format (MP4): 1.920 x 1.080 px
- Negativdarstellung des Kamerabildes • IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
- USB Schnittstelle kann als Energiequelle genutzt
- werden, wenn keine Batterien eingelegt sind Kompatibel mit HAZET HD-Sonden
- 4812-11FS und 4812-23AF
- Energiequelle: 4 x Batterie AA
- Gewicht: 407 g
 Maße 4812-11G (H x B x T): 276 x 123 x 54 mm
- Maße 4812-11FS (L x B): 1.121 x 18 mm

Inhalt:

- Grundgerät 4812-11G
- HD Sonde 4812-11FS • SD-Karte 32 GB
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1,8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m
- Kunststoff-Koffer



4812-23AF, EAN-No. 4000896249602

HD Schwenk-Sonde 180° Ø 3,9 mm, **Frontkamera**

- Kompatibel mit Grundgerät 4812-23G und 4812-11G
- Inkl. Steuerteil zur Bedienung der Artikulation, Videoaufnahme, Helligkeitssteuerung
- Hohe Beweglichkeit durch beidseitige Artikulation
- Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180° ermöglicht
- Schwenkradius nur circa 35 mm
- (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Auflösung: HD 1.280(H) x 720(V) px
- Blickwinkel (FOV): 90°
 Schärfentiefe (DOV): 10 100 mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 60°C
- Schutzart Sonde: IP67



4812-11FS, EAN-No. 4000896249565

HD Sonde Ø 4,9 mm, Front- und Seitenkamera

- Kompatibel mit Grundgerät 4812-11G und 4812-23G
- Semiflexible Sonde ermöglicht Führung durch Hohlräume
- Front- und Seitenkamera Umschaltbar (0° und 90°)
- Auflösung: HD 1.280(H) x 720(V) px
- Blickwinkel (FOV): 90°
- Schärfentiefe (DOV): 10 100 mm Betriebstemperatur: -10 bis 60 °C
- Schutzart Sonde: IP67





1992-1, EAN-No. 4000896244270

Wärmebildkamera

- Gebäudediagnostik, Elektroinstallation, Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum, Bremsanlage, Kühl- und Heizsystem
- Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
- Bildschirmdiagonale: 2,4" LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 px
- Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
- Thermische (oder IR) Auflösung: 160 x 120 px • Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK (0,04 °C)
- Temperaturmessbereich: -20 bis 550 °C (-4 °F bis 1.022 °F)
- essgenauigkeit (max.): ±2 °C, ±2
- Schutzgrad: 54 IP
- Akkulaufzeit: bis zu 8 Std. (Li-Ionen-Akku)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 0,35 kg

Laserpointer zur Zielfixierung!



Austauschbare SD-Karte




Kabel (Micro USB)



835,-Fr.







- · Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
- Bildschirmdiagonale: 3.5" LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung: 640 x 480 px Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
- Thermische (oder IR) Auflösung: 256 x 192 px
- Thermische Empfindlichkeit (NETD): <40 mK (0,04 °C) • Temperaturmessbereich: -20 bis 400 °C (-4 °F bis 752 °F)
- Schutzgrad: 54 IP
- Akkulaufzeit: bis zu 4 Std. (Li-Ionen-Akku) • Maße (H x B x T): 138,5 x 85,2 x 23,6 mm
- Gewicht: 0,22 kg



Digitalzoom 4-fach

Aufnahme von Videos








NEU!





1979FC-60, EAN-No. 4000896227822

LED-Arbeitsstrahler 60 W

- Idealer Arbeits-/Baustrahler zum Ausleuchten von dunklen Bauräumen
- Gleichmäßige Raumausleuchtung: **Energieeffiziente SMD LED Technologie**
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Erweiterung der Funktionalität durch 2 zusätzliche Steckdosen 230 V auf der Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
- Lichtstrom: 610-6.100 Lumen
- Kabellänge: 5 m (H07RN) 3 x 1,5 mm²
- Schutzart: IP54



1979W-11/3, EAN-No. 4000896235247

LED Pen Light Satz, wireless charging

• Hauptlicht COB: 1979W-11 $20\!-\!200\,\text{lm}$ Leuchtdauer (10–100 %):

• Toplicht SMD: 2,5-20 Std. 1979W-11 Lichtstrom: Leuchtdauer (100 %): 120 lm 4 Std.

Inhalt:

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker





Netzteil für das Pad







Top-Licht 1979W-11

146,-Fr.

1979NW/3, EAN-No. 4000896235261

LED Inspektionslampen Satz, wireless charging

• Hauptlicht COB: 1979W-11 1979W-82 30-300 lm 2-10 Std. 20 - 200 ImLeuchtdauer (10-100 %): 2,5-20 Std. • Toplicht SMD: 1979W-11 1979W-82 Lichtstrom: Leuchtdauer (100 %): 120 lm 4 Std. 100 lm

Inhalt:

3

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker





Netzteil für das Pad





Top-Licht 1979W-11

186,-Fr.



1979F-01, EAN-No. 4000896227815

Licht-Diffusor

- Aufsatz zur besseren und homogenen Raumausleuchtung sowie zur 360° Lichtstreuung
 Arretierung des Aufsatzes mit Hilfe eines
- Bajonettverschlusses



49,-Fr.



1979F-02, EAN-No. 4000896227808

Magnet-Halter

3

- Zusätzliche Magnet-Beschichtung schützt vor Beschädigungen der Untergründe
- Arretierung mit Hilfe beiliegender Befestigungsschraube
- Magnet-Haltekraft (max.): 10 kg



73,-Fr.

1979F-03, EAN-No. 4000896227174

Teleskop-Stativ

- Dreibein-Stativ ermöglicht sicheren Stand auf unterschiedlichsten Untergründen
- Möglichkeit der Fußfeststellung und Höhenarretierung
- Inkl. zusätzlicher Kabelführungen am Stativ
- Höhe (max.): 185 cm
- Höhe (min.): 120 cm
- Tragfähigkeit: 30 kg



103,-Fr.

Lieferung ohne Arbeitsstrahler













• Für komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug • Liegeposition (H x B x L): 130 x 450 x 1198 mm

• Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden

• Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET Blau • Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen















195-3, EAN-No. 4000896148691

• Sitzhöhe: 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm

Rollliege/-Sitz

• Hoch belastbar (bis): 150 kg • Roll-Liege und -Sitz in "Einem"

Rollhocker

- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Tragkraft (bis): 125 kg
- Kippsicher
- 360° drehbar
- Gepolsterte Sitzfläche, Ø 320 mm
 2 Werkzeug-Ablagen
- 5 Rollen, Ø 60 mm



Höhenverstellbar von 380 bis 510 mm!

149,-Fr.

2157-3, EAN-No. 4000896231089

Klappmesser mit Klingensicherung

- Flexibler Einsatz in der Werkstatt
- Verletzungsschutz durch Klingenfixierung im ausgeklappten Zustand, kein versehentliches Einklappen mehr möglich
- Ergonomischer Aluminium-Griff dank Fingermulden
- Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Leichte, handliche Bauform



2150-1, EAN-No. 4000896**144129**

Reißnadel

- Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen mit glatten Oberflächen
- Hartmetall für langlebigen Einsatz










Werkstattwagen Assistent und Werkbänke Assistent

» Serie 179N – Passend für jede Anwendung: mit schmaler Breite von 518 mm bis zum XXL-Format mit einer Breite 1.133 mm und einer von Tiefe 642 mm

- >> Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- » Sicheres Verriegelungs- und hochbelastbares Schubladenkonzept
- » Abgedichtete Arbeitsflächen der Wagen schützen Wageninneres
- » Entwickelt und produziert von HAZET "Made in Germany"






Werkstattwagen Assistent® mit Sortiment










Werkbank Assistent mit Sortiment



Werkbank Assistent 179NW-8 Maße (H x B x T) 964 x 1.150 x 600 mm



Inkl. Sortiment mit 244 Profi-Werkzeugen -7 Schubfächer gefüllt!





- 2 Steckschlüssel Satz 163-181/17, 17-teilig
- 3 Ring-Maulschlüssel Satz 163-210/19, 19-teilig **□** *s* 8−34 mm
- 4 Werkzeug Satz 163-211/20, 20-teilig © T60, T80, T100 O s 14, 17, 19, 22 mm
- 5 Doppel-Ringschlüssel Satz 163-296/7, 7-teilig s 6 x 7 21 x 22 mm
- Schraubendreher Satz 163-297/26, 26-teilig
 ○ ○
- 7 Knarren-Ring-Maulschlüssel Satz 163-385/12, 12-teilig ≖**©** s 8−19 mm
- 8 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz **163-407/35, 35-teilig**☑ № **O** s 5-22 mm · **O** M5-M18 mm · **O** T20-T60
- 9 Zangen Satz 163-257/4, 4-teilig
- 10 TORX® Schraubendreher Satz 163-380/4, 4-teilig **○** T15-T30
- 11 Steckschlüssel Satz 163-382/3, 3-teilig s 8, 10, 13 mm
- 12 TORX® Schraubendreher Satz 163-182/9, 9-teilig **O**T6-T30
- 13 Universal Satz 163-372/25, 25-teilig
- 14 Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefach 163-172 x 50
- 15 Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefächern 163-522x50 (5 x)



















4640,-Fr.







179NX-8/206, EAN-No. 4000896239375

Werkstattwagen Assistent mit 206 Profi-Werkzeugen



Schraubendreher Satz 163-297/26
○ ○ ● ○
Sicherungsringzangen Satz 163-531/4



Schraubendreher-Einsatz Satz 163-534/37

22 ½ ™ ○ s 5 – 22 mm, kurz 22 ½ ™ ○ s 5 – 10 mm, lang 22 ½ ™ ○ s 8 – 18 mm 22 ½ ™ ○ T20 – T60



Ring-Maulschlüssel Satz 163-532/21






Werkstattwagen Assistent 179NX-8 Maße (H x B x T) 1.020 x 786 x 518 mm



7 Schubfächer gefüllt!





Steckschlüssel Satz 163-224/57

○ ○ ○ ● ○ ● □ □ ½ 區 ¼ ●

Zangen Satz 163-511/4



Ring-Maulschlüssel Satz 163-536/15

63 1/4 s 10-30 mm, lang



Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter 1007S-7/4 Mit auswechselbarer 2 1/2 Adapter

5472,-Fr.


178N-7/147, EAN-No. 4000896205080

Werkstattwagen Assistent mit 147 Profi-Werkzeugen





HiPer



Ring-Maulschlüssel Satz 163-98/17 63 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ 6 – 24 mm Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8 $\frac{1}{5}$ 6 x 7 – 21 x 22 mm



Werkzeug Satz 163-330/16 ♣ 810-0,5 x 3,0-1,2 x 6,5 mm, ◆ 810 PH1, PH2 ○ 810 T10-T30, (320 mm, 500 g

Inklusive HiPer 1/4" und 1/2" Feinzahn-Umschaltknarren!



2130,-Fr.





Extra tief! Extra breit! Mehr drin!


179NXXL-8D/619, EAN-No. 4000896245185

Werkstattwagen Assistent mit 616 Profi-Werkzeugen, seitlicher Tür und Steckdosenleiste

H x B x T: 1.020 x 1.133 x 642 mm

- Mehr Schubladenfläche zur Aufnahme von Werkzeugen durch größere Schubladentiefe!
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche aus Edelstahl!
- 7 flache Schubladen (81 x 870 x 522 mm) und eine hohe Schublade (166 x 870 x 522 mm)
- 100 % Auszug der Schubladen mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
 Traglast pro Schublade: 40 kg





163D-1/148 63 ¼ 63 ¼ 12 ½ 12 ½ 63 ¼ 63 ¼ (6) ◆ ○ ○ ○ ● ○

163D-2/103 10 3/8 10 3/8 10 10 10 10 10



163D-10/30

● s 5 x 5,5 - 34 x 36 mm ● s 6 x 7 – 36 x 41 mm

163D-9/42

© s 8 − 32 mm

® s 5,5 − 32 mm



163D-7/24 **≎** • •



163D-6/53 -0000



163D-5/24 $\circ \circ \bullet$

163D-12/30



163D-11/11



163D-8/13




163D-3/94



163D-4/44 125 1/2 🔞 🔘 🔾



Vergleich der Schubladentiefe: 179NXXL-8D (522 mm) mit 179N-Serie (398 mm)



vom Original abweichen und sind daher unverbindlich!





11180,-Fr.



Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen